

### Sylvania Mini Lynx T

Lámpara de Bajo Consumo tipo Fluorescente Compacta, con balasto electrónico integrado, disponibles en 15, 20 y 25 Watts.

Bulbo de tres velas construido con tubos T4 en forma de "U" posicionados triangularmente, con recubrimiento interno tipo trifósforo para alto rendimiento lumínico, flujo luminoso medido según norma IRAM 62404-2 a 220V 50 Hz. Elevado rendimiento de color (IRC >80). Carcaza portaequipo plástica construida en 2(dos) piezas de 50 mm de diámetro máximo. Diseño compacto para sustituir lámparas incandescentes en cualquier aplicación, utilizando una quinta parte de energía con 8 veces mas de duración (8000 horas).



Mini Lynx T

### Aplicaciones:

- Reemplazo directo de las lámparas incandescentes.
- Para uso domestico y profesional.
- Iluminación de seguridad en exterior en luminarias cerradas.



Mini Lynx T						
Código	Descripción	Temp. Color (°K)	Lúmenes	Vida (hs)	Long. (mm)	Diam. (mm)
F5G415	Mini Lynx T 15W 827	2700	970	8000	155	50
F5G411	Mini Lynx T 15W 840	4000	940	8000	155	50
F5G425	Mini Lynx T 20W 827	2700	1390	8000	165	50
F5G421	Mini Lynx T 20W 840	4000	1250	8000	165	50
F5G435	Mini Lynx T 25W 827	2700	1780	8000	175	50
F5G431	Mini Lynx T 25W 840	4000	1550	8000	175	50